



Gesso EXTRA WHITE da colata professionale **per OCB3, OCB20 e OC3D CA/ME/LA**

Caratteristiche:

Aspetto / Colore	Polvere / Extra White
Rapporto Acqua/Polvere	35 - 45 ml /100 g
Tempo di miscelazione	60"
Tempo max. per colata a filo	6'
Tempo di presa finale (Vicat)	10' - 13'
Tempo di rimozione Modello	35'
Espansione di indurimento a 2 h	0,25%
Resistenza alla Compressione a 1h	>33 MPa

Gesso ceramico - Extra Bianco

Materiale da colata ad alta resistenza, ideale per la realizzazione di stampi, modelli e oggetti artistici dettagliati. Si distingue per la sua eccellente durezza, finitura liscia e precisione nella riproduzione dei particolari. Adatto a hobbisti e artisti che cercano risultati professionali in scultura, decorazione e modellismo.

Prodotto Naturale

Consigli per l'utilizzo ottimale:

Rapporto di miscelazione: 35-45 ml di acqua per ogni 100 g di polvere.

Versa il gesso nel contenitore e quindi aggiungi l'acqua.

Attendi qualche secondo che il gesso abbia assorbito l'acqua e mescola per circa 60 secondi, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Versa lentamente il composto nello stampo per evitare bolle d'aria.

Ricordati che il tempo di lavorabilità non supera i 6 minuti.

Attendi almeno 35 minuti prima di rimuovere il modello dallo stampo per evitare rotture e crepe.

Colorazione con pigmenti nell'impasto

Puoi aggiungere pigmenti in polvere o liquidi direttamente all'acqua prima di versare il gesso.

Mescola accuratamente i pigmenti in acqua per ottenere una tinta uniforme.

Utilizza pigmenti compatibili con materiali a base gessosa per evitare alterazioni nel tempo di presa o nella resistenza.

Colorazione superficiale post-indurimento

Una volta completamente asciutto (dopo almeno 24 ore), il gesso può essere decorato con:

Colori acrilici: ottima adesione e ampia gamma cromatica.

Tempere o acquerelli: per effetti più delicati e traslucidi.

Patine o cere colorate: per finiture antiche o effetto marmo.

Si consiglia di applicare un fissativo o vernice trasparente per proteggere la superficie e intensificare i colori.

Consigli pratici

Utilizza acqua a temperatura ambiente e un contenitore pulito per evitare impurità.

Picchietta delicatamente lo stampo per rimuovere eventuali bolle.

Per lavorazioni di grandi dimensioni ti consigliamo la mescolatura meccanica e l'utilizzo di una piastra vibrante.

Stoccaggio e conservazione:

Conservare il prodotto in luogo asciutto e protetto da fonti di calore.

Richiudere sempre il contenitore dopo l'uso.

Durata 3 anni dalla data di produzione, come stampato in etichetta.

I tempi sopraindicati sono da considerarsi validi con temperatura di 18-24° (ambiente e acqua) e in un ambiente con umidità tra il 40 e il 60%. Le indicazioni e le avvertenze riportate su questa scheda derivano dalla nostra miglior esperienza e le prestazioni del prodotto si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni normalizzate. Tutte queste informazioni sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni reali di utilizzo e di messa in opera del prodotto possono portare ad effetti e risultati sensibilmente diversi. Pertanto l'utilizzatore deve sempre verificare, anche con prove preliminari, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità per l'uso effettuato.